

# VAUPEL



**EWM 80-1750 R**



## Etikettenwebmaschine *Label-Weaving Machine*

## EWM 80-1750 R *EWM 80-1750 R*

|   |  |
|---|--|
| Websystem<br><i>Weaving system</i>          | Geführter Bandgreifer SK<br><i>Guided flexible rapier SK</i>   |
| Basiswebmaschine<br><i>Base loom</i>        | R 9500 mit Direktantrieb, 8 oder 12 Farben<br><i>R 9500 with direct-drive, 8 or 12 colours</i>   |
| Webbreite<br><i>weaving width</i>           | 168 cm<br><i>168 cm</i>  |
| Jacquardmaschine<br><i>Jacquard machine</i> | SX (1408/1152) JC7 oder ZJ-S (1344/1152) S800<br>2304 Platinen oder größer auf Anfrage<br><i>SX (1408/1152) JC7 with ZJ-S (1344/1152) S800<br/>2304 hooks or higher on request</i> |
| Harnisch<br><i>Harness</i>                  | Taffet, 8 x 1152, @ 211 mm oder<br>Satin, 16 x 1152, @ 105 mm<br><i>Taffet, 8 x 1152, @ 211 mm or<br/>Satin, 16 x 1152, @ 105 mm</i>   |
| Webkette<br><i>Warp</i>                     | Polyester 50 - 100 den<br><i>Polyester 50 - 100 den</i>  |
| Kettdichte<br><i>Warp density</i>           | 54.6 - 109,2 Fäden pro cm<br><i>54.6 - 109,2 ends per cm</i>   |
| Schussgarn<br><i>Weft material</i>          | Polyester 30 - 300 dtex<br><i>Polyester 30 - 300 dtex</i>  |
| Schussdichte<br><i>Weft density</i>         | 20 - 120 Schuss pro cm<br><i>20 - 120 picks per cm</i>   |
| Geschwindigkeit / <i>Speed</i>              | 670+ Schuss / picks  |
| Schneidsystem                               | SCU-3 (6 mm Schneidsystem)<br>SEL-2 (6 mm Soft Edge Label) patentiert  |
| <i>Cutting system</i>                       | <i>SCU-3 (6 mm cutting system)<br/>SEL-2 (6 mm Soft Edge Label) patented</i>   |
| Stromsteuerung<br><i>Cutting control</i>    | MCD-4 (Colour Touch Screen Display,<br>MCS-2 (Automatische Einstellung)<br><i>MCD-4 (colour touch screen display)<br/>MCS-2 (automatic adjustment</i>                              |
| Abmessungen / <i>Dimensions</i>             | 4500 x 2250 x 3800 mm  |